JAKOŚĆ

Wysoka odporność na korozję, odporność na akty wandalizmu i wieloletnie bezawaryjne funkcjonowanie uzyskujemy dzięki:

- zabezpieczeniu metodą kataforezy,
- lakierowaniu proszkowemu,
- wykonaniu z materiałów najwyższej jakości według polskich i europejskich norm,
- zastosowaniu gumowych odbojów zapobiegających uszkodzeniom mechanicznym powłoki lakierniczej oraz stabilizujących blokady i słupki po złożeniu.

WYPOSAŻENIE

Blokady i słupki zaopatrzone są w:

- komplet oznaczeń z folii odblaskowej zwiększających ich widoczność w dzień i w nocy,
- kotwy montażowe, których konstrukcja uniemożliwia osobom postronnym ich usunięcie,
- wkładkę *yale* z dwoma kluczykami lub przetyczkę do kłódki (kłódka nie należy do zestawu).

PRZEZNACZENIE

- Blokady parkingowe służą do zabezpieczenia miejsc parkingowych przed ich zajęciem, uniemożliwiają niekontrolowany wjazd i wyjazd pojazdów z garaży, parkingów oraz terenów przedsiębiorstw.
- Bariery ochronne i odbojnice zabezpieczają drzwi garażowe, bramy, elewacje budynków przed uszkadzaniem przez pojazdy. Chronią także pojazdy przed najechaniem na przeszkodę. Niska blokada typu HOLD-ON pomaga zatrzymać pojazd w odpowiedniej odległości przez dojechanie kołem do oporu.
- Słupki blokujące należą do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przeznaczone są w inżynierii komunikacyjnej do zastosowania tam, gdzie wymagane jest stałe lub czasowe uniemożliwienie wjazdu pojazdów na chodniki, ciągi piesze i rowerowe, wydzielone place, miejskie tereny zielone. Są stosowane również do czasowego blokowania miejsc parkingowych i przejazdów.

ZAMYKANIE

Blokady i słupki występują w dwóch odmianach, różniących się sposobem zamykania:

- wkładka *yale* z dwoma kluczykami,
-

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (m.in. blokady parkingowe, słupki U-12b, U-12c) są przedmiotem Aprobaty Technicznej IBDiM Nr AT/2011-02-2791/4. Producent ma prawo wystawić Krajową Deklarację Zgodności z powyższym dokumentem odniesienia oraz znakować wyroby znakiem budowlanym B.

Do każdego sprzedanego wyrobu wystawiamy Krajową Deklarację Zgodności na podstawie aktualnego Krajowego Certyfiatu Zgodności

STOP **DROG-ZNAK®**

Zakład Produkcji Oznakowania Pionowego Dróg

DROG-ZNAK®

ul. Podobna 4, 03-532 Warszawa,
tel. 22 670 21 20, 22 670 23 68
drog-znak.pl

DYSTRYBUTOR

Blokady parkingowe

Blokady i słupki parkingowe

Przedstawiamy Państwu pełną ofertę naszych wyrobów, od słupków wygrodzeniowych poprzez blokady parkingowe po nietypowe akcesoria parkingowe.

Wszystkie nasze wyroby wykonane są z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie metodą stosowaną w produkcji nadwozi samochodów (kataforeza), co daje wyjątkową odporność na rdzę, solankę i niekorzystne warunki atmosferyczne. Aby dodatkowo zwiększyć ich trwałość, pokrywamy je lakierem proszkowym. W celu zapewnienia wysokiej widoczności naszych wyrobów lakierujemy je na jaskrawy, czerwony kolor, a białe fragmenty oklejamy folią odblaskową, co zapewnia także ich długowieczność. Na życzenie blokady mogą być w różnych rozmiarach i kolorach według palety RAL.

Wszystkie słupki blokujące (w tym U-12b i U-12c) oraz blokady parkingowe, stalowe naszej produkcji certyfikowane są Krajowym Certyfikatem Zgodności.

Wysokość	640
Szerokość	345
Wys. po złożeniu	60

SEGAL

typ na wkładkę **Z-21**
typ na przetyczkę **Z-22**

Blokada wyjątkowo stabilna i odporna na akty wandalizmu. Wyposażona w zamek typu *yale* lub w przetyczkę (zestaw nie zawiera kłódki). Blokada Segal mocowana jest do podłoża za pomocą kotew stalowych.

Wysokość	680
Szerokość	695
Wys. po złożeniu	90

RAMBO

typ na wkładkę **Z-15**
typ na przetyczkę **Z-16**

Bardzo stabilna blokada – dzięki dużej podstawie. Wyposażona jest w dolnej części w zamek typu *yale* lub w przetyczkę (zestaw nie zawiera kłódki). Mocowana do podłoża za pomocą kotew stalowych.

Wysokość	800
Szerokość	770
Głęb. studzienki	300

SŁUPEK BLOKUJĄCY E-1

typ wyjmowany **Z-8**

Największa z produkowanych blokad, przeznaczona do zabetonowania. Usuwana poprzez przekręcenie i wysunięcie ku górze. Otwór po usuniętej barierze zabezpieczany jest osłoną. Doskonale sprawdza się na terenie placów i dużych obiektów.

Wysokość	550
Szerokość	825
Wys. po złożeniu	60

ROCKY

typ na wkładkę **Z-19**
typ na przetyczkę **Z-20**

Dzięki dużym rozmiarom doskonale nadaje się do blokowania wszelkiego rodzaju przejazdów np. w bramkach. Wyposażona w zamek typu *yale* lub w przetyczkę (zestaw nie zawiera kłódki). Mocowana do podłoża za pomocą kotew stalowych.

Wysokość	530
Szerokość	750
Wys. po złożeniu	75

B-05

typ na wkładkę **Z-17**
typ na przetyczkę **Z-18**

Łatwa w eksploatacji dzięki swej prostocie, blokada B-05 jest wyposażona w dolnej części w zamek typu *yale* lub w przetyczkę (zestaw nie zawiera kłódki). Mocowana do podłoża za pomocą kotew stalowych.

Wys.	100–1700
Szer.	300–2500
Ø	42–70

BLOKADA TYPU STOP/HOLD-ON

typ **Hold-on** na podstawach **Z-35**
typ **Hold-on** do zabetonowania **Z-24**
typ **Stop** **Z-23**

Znakomicie zabezpiecza miejsce niebezpieczne. Przydatna do wyznaczania miejsc postojowych, zabezpieczania przed uszkadzaniem elewacji przez pojazdy, a także przed wjazdem na teren zieleni. Wymiary i kształt mogą być ustalane indywidualnie, dostosowując blokadę do lokalizacji.

Blokady i słupki mogą być różnej wysokości, mogą być też lakierowane na dowolny kolor z palety RAL.

Słupki składane i blokady naszej produkcji zaopatrzone są w gumowe odboje, które zabezpieczają je przed uderzeniem o podłoże w momencie składania.

	Z-9, Z-10	Z-11, Z-12
Wysokość	600	800
Wys. po złożeniu	75	90

SŁUPKI SKŁADANE

typ 2" na wkładkę **Z-9** typ 2,5" na wkładkę **Z-11**
typ 2" przetyczkę **Z-10** typ 2,5" przetyczkę **Z-12**

Słupki parkingowe łamane uniemożliwiają parkowanie nieuprawnionych pojazdów na wydzielonych miejscach. Wyposażone są w zamek typu *yale* lub w przetyczkę (zestaw nie zawiera kłódki). Mocowanie do podłoża zapewniają kotwy stalowe.

SŁUPKI STAŁE NA PODSTAWACH

Słupki te stosowane są na parkingach i traktach pieszych, doskonale uzupełniają słupki składane. Istnieje możliwość wykonania słupków o wysokości według wskazania Klienta. Mocowane za pomocą kotew stalowych.

Słupki stałe i wyjmowane

UBR

Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu, zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

BLOKADY PARKINGOWE

TYP	SZER.	WYS.	WYSOKOŚĆ PO ZŁOŻENIU	SPOSÓB ZAMYKANIA
Segal	345	640	60	wkładka z kluczykiem lub kłódka
B-05	750	530	75	wkładka z kluczykiem lub kłódka
Rocky	825	550	60	wkładka z kluczykiem lub kłódka
Rambo	695	680	90	wkładka z kluczykiem lub kłódka
E-1	770	800		kłódka
Stop/Hold-On	dowolna	dowolna		

Wszystkie wymiary podane w milimetrach

SŁUPKI STAŁE

TYP	ŚREDNICA	WYSOKOŚĆ
Słupek łańcuchowy U-12b	60	1500 – całkowita
Słupek blokujący U-12c	120	1200 – całkowita
Słupek stały 60 cm ø 2"	2"	600
Słupek stały 80 cm ø 2,5"	2,5"	800

SŁUPKI SKŁADANE

ŚREDNICA	WYS.	WYS. PO ZŁOŻENIU	SPOSÓB ZAMYKANIA
60	600	75	wkładka z kluczykiem lub kłódka
76	800	90	wkładka z kluczykiem lub kłódka

Poznaj nasz cały asortyment
barieryparkingowe.pl

DROG-ZNAK® • **Warszawa, ul. Podobna 4** • **tel. 22 670 21 20** • **drog-znak.pl**

STOP DROG-ZNAK®
Zakład Produkcji Oznakowania Pionowego Dróg